

DK118 digital dispenser med display



Den digitale dispenser DK118 er den senest udviklede i den komplette linie af programmerbare dispensersystemer.

Et 12,7 mm. klart lysende display med 3 digits giver klar information om dispenseringstid.

Program / Hukommelse

Så snart en dispenseringstid for en given mængde er bestemt, kan den let lægges ind i DK118's hukommelse. Informationen vil blive lagret indtil en ny tid lægges ind.

Denne huskefunktion sikrer en konstant repeterbar dispensering.

Dispenseringstid / -tryk

En anden nyttig funktion på DK118 er, at displayet kan stilles til at vise enten dispenseringstid eller dispenseringstryk.



Fordele

LED display med 12,7mm karakterer.
 Dispenseringstid / -tryk display.
 Dispenseringstid fra 0.01 - 99.99 sekunder.
 Hurtig dispensering op til 600 sekvenser / sek.
 "Snøft" i sprøjten sikrer mod dryp.

Specifikationer:

Dimensioner:	23x21.5x8.25cm
Vægt:	1.59kg
Spænding:	115/230V (Spændingsomskifter)
Dispenseringstid:	0.01-99.99 sekunder
Driftspænding:	5V DC
Arbejdsmetode:	Manuel – konstant
Lufttilslutning:	5-7 bar
Arbejdstryk:	0.1-7 bar
Digitalt display:	Viser tryk eller tid
I/O port:	Interface for eksterne systemer

Model

DK118 digital dispenser 115/230V CE

